







IZONIL®

Pigmenti
colorati

Sulle pagine seguenti presentiamo una selezione di tonalità cromatiche in dosaggi selezionati. La presentazione dei colori può corrispondere alla realtà solo in modo approssimativo, poiché l'effetto cromatico nel prodotto finale dipende da molti altri fattori. La invitiamo pertanto a effettuare le proprie prove direttamente a campione.

2% (500g) per 25 kg IZONIL grigio	4% (1000g) per 25 kg IZONIL grigio	2% (500g) per 25 kg IZONIL bianco	4% (1000g) per 25 kg IZONIL bianco
MARRONE			
			
Marrone 600 NG			
			
Marrone 610 NG			
			
Marrone 615			
			
Marrone 630			
			
Marrone 655 NG			
			
Marrone 663			
			
Marrone 686			

2% (500g) per 25 kg IZONIL grigio

4% (1000g) per 25 kg IZONIL grigio

2% (500g) per 25 kg IZONIL bianco

4% (1000g) per 25 kg IZONIL bianco

ROSSO



Rosso 503



Rosso 110




Rosso 130



Rosso 180



Rosso 222



COLORI SPECIALI




Azzuro Chiaro G 2727






Azzuro Chiaro G 2828



Verde GN



Titanio



2% (500g) per 25 kg IZONIL grigio

4% (1000g) per 25 kg IZONIL grigio


2% (500g) per 25 kg IZONIL bianco

4% (1000g) per 25 kg IZONIL bianco

NERO



Nero 330



Nero 340






Nero 360




NERO






Grapa Nero 8020



Carbon HS 270



Carbon G 2734




Grapacarb 70



Grapacarb 30



Cemento Nero HS 25235



2% (500g) per 25 kg IZONIL grigio

4% (1000g) per 25 kg IZONIL grigio

2% (500g) per 25 kg IZONIL bianco

4% (1000g) per 25 kg IZONIL bianco

GIALLO





Giallo 415



Giallo 420



Giallo 920



Giallo 920/1



Giallo 920/3 G



Giallo 955 G



Giallo 960



Giallo 965/1 G
Yellow 965/1 G

AMBITI DI APPLICAZIONE



GARANZIA DELLA QUALITÀ

- Elevata qualità del prodotto grazie a tolleranze ristrette e a controlli rigorosissimi
- Certificazione secondo EN 12878
- Certificazione secondo DIN ISO 9001
- 100% resistente alle intemperie atmosferici e alla luce



Deutschland GmbH
Postfach 01
D-95686 Fichtelberg
Tel.: +49 (0) 9272 / 275 3288
Fax: +49 (0) 9272 / 275 3289
Mobil: +49 (0) 172 / 633 77 44
Mail: info@izonil.de
Web: www.izonil.de